



# ThinnerTede

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**PRODUCTO: HEXANO**  
**CÓDIGO: DILUYENTE H**

PROPIEDAD	MÉTODO ASTM/PASA	UNIDAD	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	
				MAX	MIN
DENSIDAD A 20°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0.673	0.6780	0.6650
PRIM GOTA	ASTM D1078	C	67.1		65.0
PUNTO SECO	ASTM D1078	C	68.6	70.0	
AROMÁTICOS TOTALES	PASA532	Ppm v/v	13	80	
COLOR SAYBOLT	ASTM D156-00	N/A	+30	+30	+30
*CORROSION AL COBRE	ASTM D849-97	N/A	1B		
*AZUFRE TOTAL	ASTM D4045 / D5453-00	N/A	<1.00		
*DOCTOR TEST.	ASTM D235-99	N/A	DULCE		
*NO VOLATILES	PASA928	Mg/100ml	<1	1.00	

José Zabala 845 (1619), Garín, Prov. de Buenos Aires, Argentina.

Tel: (0348) 445-8008/8734/8735 / (15) 3181-3802/3805 / 3220-1550/1551/1552/1553

[info@thinnertede.com](mailto:info@thinnertede.com) - [www.thinnertede.com](http://www.thinnertede.com)