



# ThinnerTede

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**PRODUCTO: HIGH FLASH**  
**CÓDIGO: DILUYENTE 042**

PROPIEDAD	MÉTODO ASTM/PASA	UNIDAD	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	
				MAX	MIN
APARIENCIA	N/A	N/A	INC.S/SEDI	INC.S/SEDI	
DENSIDAD A 15° C	ASTM D4052	g/cm3	0.8735	0.8800	0.8700
PRIMERA GOTA DE DESTILACIÓN	ASTM D850-00	C	161.6		154.0
PUNTO SECO DE DESTILACIÓN	ASTM D850-00	C	170.1	174.0	
AROMÁTICOS	PASA 307	% p/p	98.86		94.00
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D3278	C	42		37.8
COLOR Pt/Co	ASTM D1209	N/A	10	20	
*DOCTOR TEST	ASTM D235	N/A	DULCE		
*ACIDEZ	ASTM D847	mg NaOH/100	NE		
*SO2	ASTM D853	N/A	NEGATIVO		
*SH2	ASTM D853	N/A	NEGATIVO		
*CORROSIÓN AL COBRE	ASTM D849-97	N/A	1B		
*AZUFRE TOTAL	ASTM D4045	Ppm p/p	< 1.0	5.0	

(\*) Los valores informados corresponden al lote de referencia.

Benceno: No cuantificable cromatografiamente (Límite de detección: 1 ppm).

**José Zabala 845 (1619), Garín, Prov. de Buenos Aires, Argentina.**

**Tel: (0348) 445-8008/8734/8735 / (15) 3181-3802/3805 / 3220-1550/1551/1552/1553**

**info@thinnertede.com - www.thinnertede.com**