



# ThinnerTede

THINNER TEDE SRL  
José Zabala 845, Garín, Bs. As.  
Tel: (0348) 445-8008/8734/8735  
(15) 3181-3802/3805  
3220-1550/1551/1552/1553

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**PRODUCTO: TOLUENO**

**CÓDIGO INTERNO: DILUYENTE 001**

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

**Nombre del producto:** TOLUENO

**Nombre químico:** Metilbenceno




**Código interno:** DILUYENTE 002

**Sinónimos:** Metilbenceno. Metilbenzol. Toluol.

**Teléfono de emergencia:** en Argentina: 0800-222-2933 y desde otros países: (+5411) 4613-1100

### 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

#### 2.1 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

<b>Pictogramas:</b>			
<b>Palabras de advertencia:</b>	Peligro		
<b>Indicaciones de peligro:</b>	H225 Líquido y vapores muy inflamables.	H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.	H361 Se sospecha que daña al feto. H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida.
<b>Criterios de clasificación:</b>	Líquidos inflamables (Categoría 2)	Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas (Categoría 2) Irritación cutáneas (Categoría 2) Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (Categoría 3)	Toxicidad para la reproducción (Categoría 2)

Otras regulaciones:	-
Otros peligros:	Fácilmente inflamable. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. Irrita la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

### 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

**Composición general:** Tolueno, alto grado de pureza.

Principales Componentes	Rango %	Clasificación	Frases S
Tolueno CAS # 108-88-3 CE # 263-625-9	100	F; R11 Repr. Cat. 3; R 63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67	S(2-)36/37-46-62

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

#### PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

**Inhalación:** Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial o aplicar oxígeno. Solicitar asistencia médica. **Ingestión/Aspiración:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Solicitar asistencia médica urgente. **Inhalación:** Sacar a la persona del lugar de exposición. Prover asistencia respiratoria y RCP. Derivar a centro médico asistencial.

**Ingestión / Aspiración:** NO INDUCIR EL VÓMITO para evitar la aspiración hacia los pulmones. Si el afectado está consciente, suministrarle agua o leche. Solicitar asistencia médica.

**Medidas generales:** Solicitar asistencia médica.

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

**Medidas de extinción:** Espumas, polvo químico, CO<sub>2</sub> y agua pulverizada. NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO.

**Contraindicaciones:** NP.

**Productos de combustión:** CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, CO (en caso de combustión incompleta) y vapores irritantes / tóxicos.

**Medidas especiales:** Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se puede extinguir el incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en el caso de que existan.

**Peligros especiales:** Líquido fácilmente inflamable y combustible. Puede inflamarse por altas temperaturas, llamas, chispas y electricidad estática. Los vapores forman mezclas explosivas con el aire. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse hasta fuentes de ignición alejadas e inflamarse. Los contenedores vacíos pueden explotar con el calor del fuego. Peligro de explosión de

vapores en interiores, exteriores y en conductos. Los vertidos a drenajes o alcantarillas puede inflamarse y explotar.

**Equipos de protección:** Equipos de protección: Prendas para lucha contra incendios resistentes al calor. Cuando exista alta concentración de vapores, nieblas o humos utilizar aparato de respiración autónoma.

## 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**Precauciones para el medio ambiente:** Evitar los vertidos al medio ambiente debido al peligro de contaminación física en caso de vertido (litorales costeros, suelos, etc.). Prevenir la entrada en alcantarillas o cursos de agua.

### **Detoxificación y limpieza:**

Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales ignífugos y absorbentes. Depositar los residuos en contenedores cerrados para su posterior eliminación. Cuando sea posible, limpiar la tierra contaminada.

Derrames grandes: Cubrir el derrame con espuma para evitar la formación de nube de vapores. Evitar la extensión del líquido con barreras y actuar de modo análogo a los derrames pequeños.

**Precauciones personales:** Aislar el área. Prohibir la entrada a la zona a personal innecesario. Evitar zonas bajas donde se pueden acumular vapores. Evitar cualquier posible fuente de ignición. Evitar las cargas electrostáticas.

**Protección personal:** Guantes impermeables de PVC. Calzado de seguridad antiestático. Protección ocular en caso de riesgo de salpicaduras. Equipos de respiración autónoma en altas concentraciones de vapores.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### MANIPULACIÓN

**Precauciones generales:** Usar ropa de protección adecuada para evitar el contacto y protección respiratoria para evitar la inhalación. Se recomienda el empleo de guantes y gafas para evitar el riesgo de salpicaduras. Mantener alejado de posibles fuentes de ignición, chispas, llamas, descargas estáticas o fumar donde el material es almacenado, manipulado o usado. El transvase de productos se debe hacer mediante conexiones estancas y conectadas a tierra. Utilizar equipos y herramientas antideflagrantes.

**Condiciones específicas:** Sistema de ventilación local eficiente antideflagrante. Se deben emplear procedimientos especiales de limpieza y mantenimiento de los tanques para evitar la exposición a vapores. Se debe comprobar que los tanques han sido adecuadamente purgados antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento en ellos.

**Uso específico:** Solvente. Materia prima en diversos procesos industriales: Producción de benceno, fenol, colorantes, adhesivos de contacto, jabones y detergentes, etc.

### ALMACENAMIENTO

**Temperatura y productos de descomposición:** Cuando se calienta hasta la descomposición, emite humos irritantes.

**Reacciones peligrosas:** Líquido fácilmente inflamable y combustible. El tolueno reacciona explosivamente con tetróxido de dinitrógeno, ácido nítrico concentrado, ácido nítrico+ácido sulfúrico,  $N_2O_4$ ,  $AgClO_4$ ,  $BrF_3$ , dicloruro de azufre, 1,3-dicloro-5,5-dimetil-2,4-imidazolidiona. Forma mezclas explosivas con tetranitrometano.

**Condiciones de almacenamiento:** Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los recipientes en lugar fresco y ventilado, alejados del calor y de fuentes de ignición. Mantener los recipientes conectados a tierra y alejados de oxidantes fuertes.

**Materiales incompatibles:** Oxidantes.

## 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

### EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

**Protección ocular:** gafas de seguridad y pantalla facial frente al riesgo de salpicaduras. Lavaojos.

**Protección cutánea:** guantes impermeables resistentes a agentes químicos. Calzado de seguridad antiestático.

**Protección respiratoria:** mascarilla respiratoria con cartucho para vapores orgánicos o equipo de respiración autónoma en presencia de elevadas concentraciones de vapor.

**Otras protecciones:** duchas en el área de trabajo.

### PRECAUCIONES GENERALES

Evitar el contacto con el líquido y la inhalación de vapores.

### PRÁCTICAS HIGIÉNICAS EN EL TRABAJO

La ropa empapada en el producto debe ser mojada (preferentemente bajo la ducha) para evitar la inflamación y ser retirada lo más rápidamente posible, fuera del radio de acción de fuentes de ignición. Seguir medidas de cuidado e higiene de la piel, lavando con agua y jabón frecuentemente y aplicando cremas protectoras.

### CONTROLES DE EXPOSICIÓN

TLV/TWA (ACGIH): 20 ppm (188 mg/m<sup>3</sup>) (piel)

REL/TWA (NIOSH) 100ppm (375 mg/m<sup>3</sup>)

REL/STEL (NIOSH): 150 ppm (560 mg/m<sup>3</sup>)

PEL/TWA (OSHA): 200 ppm

PEL (OSHA): Techo 300 ppm 500 ppm pico máximo 10 minutos

MAK: 50 ppm

IDLH (Nivel inmediatamente peligroso para la salud y la vida): 500 ppm

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Aspecto:</b> Líquido brillante y transparente.	<b>pH:</b> NP
<b>Color:</b> Incoloro	<b>Olor:</b> Característico.
<b>Punto de ebullición:</b> 110°C (230°F)	<b>Punto de fusión/congelación:</b> -95°C (-139°F)
<b>Punto de inflamación/Inflamabilidad:</b> 4°C (39.2°F)	<b>Autoinflamabilidad:</b> 521°C (996°F)
<b>Propiedades explosivas:</b> Límite superior Explosivo: 7.1% Límite inferior explosivo: 1.3%	<b>Propiedades comburentes:</b> NP

<b>Presión de vapor:</b> 21.9 mm Hg a 20 <sup>o</sup>C	<b>Densidad:</b> 0.8667 g/cm <sup>3</sup> a 20°C
<b>Tensión superficial:</b> 29 dinas/cm a 25°C	<b>Viscosidad:</b>
<b>Densidad de vapor:</b> 3.14 (aire: 1)	<b>Coef. reparto (n-octanol/agua):</b> 5
<b>Hidrosolubilidad:</b> 0.05% vol/vol	<b>Solubilidad:</b> En disolventes orgánicos.
<b>Otros datos:</b> Peso molecular: 92.15 g/mol Calor de combustión: 9686 Kcal/Kg	

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad:** líquido fácilmente inflamable y combustible.

**Incompatibilidad:** oxidantes fuertes.

**Productos de combustión/descomposición peligrosos:** CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, CO (en caso de combustión incompleta) y vapores irritantes / tóxicos.

**Riesgo de polimeración:** NP.

**Condiciones a evitar:** exposición a llamas, chispas, calor y electricidad estática.

**Condiciones a evitar:** NP.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Vías de entrada:** inhalación. Contacto con la piel o los ojos. Ingestión accidental.

**Efectos agudos y crónicos:** posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. También, si se ingiere puede causar daño pulmonar. Irrita la piel. Puede irritar las vías respiratorias y los ojos. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

**Carcinogenicidad:** clasificación IARC: Grupo 3

(El agente no es clasificable por su carcinogenicidad en humanos).

**Toxicidad para la reproducción:** sustancia tóxica para la reproducción (desarrollo) de categoría 3: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

**Condiciones médicas agravadas por la exposición:** problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. Evitar el uso de epinefrina y sustancias relacionadas debido a que pueden causar irregularidades cardíacas; Los alcoholes promueven el efecto tóxico del tolueno, ya que actúan como inhibidores competitivos del metabolismo del tolueno, prolongando su vida media en sangre y retardando su degradación a ácido hipúrico (metabolito no tóxico).

## 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

### FORMA Y POTENCIAL CONTAMINANTE

**Persistencia y degradabilidad:** si el producto es liberado al suelo se eliminará por evaporación y degradación microbiana. Cuando es liberado en agua, se elimina por volatilización y biodegradación. La vida media varía de días a semanas. Liberado a la atmósfera, se degrada por reacción con radicales hidroxilo. La vida media varía de 3 horas a más de un día. El producto es fácilmente degradable. Demanda biológica de oxígeno (DBO): 2.15 g O<sub>2</sub>/g tolueno. Demanda química de oxígeno (DQO): 2.52 g O<sub>2</sub>/g tolueno.

**Movilidad / Bioacumulación:** el producto presenta de moderada a muy alta movilidad en suelo, por lo que, puede lixiviar hacia aguas subterráneas. La bioconcentración en organismos acuáticos es de baja a moderada, según los factores de bioconcentración (BCF) disponibles en estos organismos.

#### **EFECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE**

El producto es peligroso para los organismos de agua dulce y marinos; aunque liberado en agua, normalmente no permanece en ella en cantidad suficiente como para causar efectos adversos, debido a su alta volatilidad y escasa solubilidad.

### **13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

**Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes):** combustión e incineración. Las cantidades importantes pueden ser recuperadas y reutilizadas.

#### **Residuos**

**Eliminación:** Los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos contaminados pueden ser depositados en vertederos controlados. Remitirse a un gestor autorizado.

**Manipulación:** Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y necesitan las mismas precauciones que el producto y deben considerarse como residuo tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o alcantarillado. Los bidones semivacíos son más peligrosos que los llenos.

**Disposiciones:** Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones existentes relativas a la gestión de residuos u otras disposiciones municipales, provinciales y/o nacionales en vigor.

### **14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE**

**Precauciones especiales:** Etiquetado como líquido inflamable.

#### **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

##### **Transporte Terrestre**

**Nombre Apropriado para Embarque:** TOLUENO

**No UN/ID:** 1294

**Clase de Peligro:** 3

**Número de Identificación de Riesgo:** 33

**Grupo de Embalaje:** II

**Cantidad Exenta:** 333 Kg

##### **Transporte Aéreo (ICAO/IATA)**

**Nombre Apropriado para Embarque:** TOLUENO

**No UN/ID:** 1294

**Clase de Peligro:** 3

**Grupo de Embalaje:** II

**CRE:** 3L

**Aviones de Pasajeros y Carga:** Y341/353

**Aviones de Carga solamente:** 364

## Transporte Marítimo (IMDG/IMO)

Nombre Apropiado para Embarque: TOLUENO

No UN/ID: 1294

Clase de Peligro: 3

Grupo de Empaque: II

Contaminante Marino: NO

Estiba y Segregación: CATEGORÍA B

Ems: F-E, S-D

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación: ETIQUETADO  
Símbolo: F, Xn

F; R11  
Repr. Cat. 3; R 63  
Xn; R48/20-65  
Xi; R38  
R67

Frases R:  
R11: Fácilmente inflamable.  
R38: Irrita la piel.  
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.  
R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.  
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.  
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Frases S:  
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.  
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.  
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Otras regulaciones: El Tolueno está listado en el Inventario Químico TSCA (EPA).

## 16. OTRAS INFORMACIONES

### Bases de datos consultadas:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.

TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency

HSDB: US National Library of Medicine.

RTECS: US Dept. of Health & Human Services

### Frases R incluidas en el documento:

### Normativa consultada:

Reglamento (CE) no 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

Dir. 67/548/CEE sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).

Dir. 1999/45/CE sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).

Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos / Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos.

Real Decreto 363/95: Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Real Decreto 255/2003: Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR).

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID).

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).

Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

### **Glosario:**

CAS: Servicio de Resúmenes Químicos

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Valor Límite Umbral

TWA: Media Ponderada en el tiempo

STEL: Límite de Exposición de Corta Duración

REL: Límite de Exposición Recomendada

PEL: Límite de Exposición Permitido

INSHT: Instituto Nal. de Seguridad e Higiene en el Trabajo

VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria

VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta

DL : Dosis Letal Media 50

CL : Concentración Letal Media 50

CE : Concentración Efectiva Media 50

CI : Concentración Inhibitoria Media 50

BOD: Demanda Biológica de Oxígeno. NP: No Pertinente

| : Cambios respecto a la revisión anterior

**La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su aplicación en cada caso.**